



DESCRIPCION GENERAL

| | |
|---------------|--|
| ESTILO | 301 |
| CODIGO | 30194212 |
| DESCRIPCION | Choclo con Puntera de Acero - Antiestático - ESD |
| ID PROTECCION | O + PP + A |
| HORMA | EEE |
| TALLAS | 22 al 32 |
| CORTE | Piel Flor Entera |
| SUELA | Boton ESD Hule - EVA |
| CONSTRUCCION | Pegado - Costura Lockstitcher |
| ALTURA | Interna 6 cm - Externa 9 cm |
| PESO APROX. | 380 g. por pie (Talla 27) |

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

| ELEMENTO | MATERIAL / TIPO | COLOR | OBSERVACIONES |
|------------------------|-----------------------------|----------|---|
| Corte | Microfibra | Blanco | 1.6mm Espesor - Resistente al Agua |
| Lengua | Microfibra | Blanco | 1.6mm Espesor - Resistente al Agua |
| Bullon | Microfibra | Blanco | 1.6mm Espesor - Resistente al Agua |
| Acojinamiento Bullon | Espuma de PU | Blanco | 40K 20 mm Espesor |
| Acojinamiento Lengua | Espuma de PU | Blanco | 20K 15 mm Espesor |
| Forro Chinela | Oropal Textil | Blanco | Transpirable |
| Forro Lengua | Malla de Algodón | Negro | Transpirable, Antibacterial, Acojinada y Resistente |
| Forro Calzador/Talones | Oropal Textil | Gris | Transpirable, Resistencia a la Friccion |
| Ojillos | - | - | - |
| Hilos | Nylon | Ama/Gris | Reforzados |
| Planta | Fibra ESD | Arena | ESD - Antibacterial |
| Casco | Acero | Negro | Alta resistencia al Impacto y Compresión Cumple con la NOM-113-STPS-2009 |
| Contrahorte | Termoplástico | Azul | Alta resistencia y durabilidad |
| Cambrellon | Acero | Negro | Reforzado |
| Suela | Boton ESD | Gris | Cuña Interna EVA - Ultraligera - Resistente a Aceites - Antiderrapante - Disipativo a 35 mΩ |
| Plantilla | Plantilla PU ESD Antifatiga | Naranja | Preconformada - Durable - Confortable - Antibacterial |
| Agujeta | - | - | - |

