

DESCRIPCIÓN GENERAL

LÍNEA - MAGIC

ESTILO 401

CÓDIGO 40181417

DESCRIPCIÓN Tenis con Puntera de Policarbonato - Dieléctrico

ID PROTECCIÓN O + PP + D

HORMA EEE

TALLAS 25 al 30

CORTE Piel Flor Entera

SUELA Magic PU TPU

CONSTRUCCIÓN Pegado

ALTURA Interna 10 cm - Externa 15 cm

PESO APROX. 600 g. (Talla 27)



DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

| ELEMENTO | MATERIAL / TIPO | COLOR | OBSERVACIONES |
|------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Corte | Gamuzo / Malla Shield | Negro/Gris Negro | Espesor 18-20 Malla Reforzada NOM-113-STPS-2009 Cuero con recubrimiento especial de TPU |
| Lengua | Malla Reforzada | Gris | 1.2mm Espesor Fuelle Protector de polvos y líquidos |
| Bullon | Malla Reforzada | Gris | 1.2mm Espesor |
| Acojinamiento Bullon | Espuma de PU | Blanco | 40K 20 mm Espesor |
| Acojinamiento Lengua | Espuma de PU | Blanco | 20K 15 mm Espesor |
| Forro Chinela | Malla de Algodón | Naranja | Transpirable, Antibacterial, Acojinada y Resistente |
| Forro Lengua | Malla de Algodón | Naranja | Transpirable, Antibacterial, Acojinada y Resistente |
| Forro Calzador/Talones | Oropal Textil | Gris | Transpirable, Alta Resistencia a la Fricción |
| Ojillos | Plástico | Negro | Reforzado, Dieléctrico |
| Hilos | Nylon | Gris / Naranja | Reforzado |
| Planta | Celulosa Conformada | Cafe / Gris | Antibacterial |
| Casco | Policarbonato | Negro | Alta resistencia al Impacto y Compresión Cumple con la NOM-113-STPS-2009 Dieléctrico |
| Contrahorte | Termoplástico | Azul | Alta resistencia y durabilidad |
| Cambrellon | PVC | Negro | Dieléctrico |
| Suela | Magic PU DD | Humo Blanco | Doble Densidad Resistente a Descargas hasta 18000V Ultraligera, Resistente a Aceites, Antiderrapante |
| Plantilla | Plantilla PU Antifatiga | Naranja | Inyección de PU sobre Malla Antibacterial, Diseño Exclusivo WORKMAN Comfort System, 100% Ergonómica. |
| Agujeta | Poliéster c/alma de algodón | Gris / Naranja | Alma reforzada |

