

WORKMAN

RUNNER 311



W RUNNER - 311 - INDUSTRIAL SEMI PESADO

DESCRIPCIÓN

Choclo

USO

Industrial Semi Pesado

TALLAS

22-27

CORTE

Vacuno - Sintético

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

13 cm

PESO (GR, UN PIE)

500 gr

TIPO DE PROTECCIÓN

O + PP + D

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + DIELECTRICO

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
RUNNER

ESTILO **311** CÓDIGO **3118212401**

DESCRIPCIÓN
Choclo

DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|---------------|--------------------|
| ID PROTECCIÓN | O + PP + D |
| HORMA | EEE |
| TALLAS | 22-27 |
| CORTE | VACUNO - SINTÉTICO |
| SUELA | POLIURETANO |
| CONSTRUCCIÓN | STROBEL - PEGADO |
| ALTURA (CM) | 13 CM |
| PESO (GR) | 500 GR |

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

| | MATERIAL / TIPO | COLOR | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| CORTE | Gamuza Wax - Malla | Café - Rosa | Gamuza Espesor 18-20 Encerada - Malla Poliéster de Alta Resistencia |
| LENGUA | Malla Poliéster de Alta Resistencia | Café | Unión de doble costura a la chinela. Revolteada |
| BULLON | Malla Poliéster de Alta Resistencia | Café | Encuartado - Aplicación Reflejante en Talón |
| ACOJINAMIENTO BULLON | Espuma de Poliuretano | Blanco | Espesor 10mm Densidad 80 Kg |
| ACOJINAMIENTO LENGUA | Espuma de Poliuretano | Blanco | Espesor 6 mm |
| FORRO CHINELA | Tela no tejida | Blanco | Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad |
| FORRO LENGUA | Malla Textil | Café | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable |
| FORRO CALZADOR/TALONES | Tela no tejida | Café | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper |
| OJILLOS | Plástico | Blanco | Arandela Reforzada |
| HILOS | Poliéster | Blanco - Rosa | Trenzado Reforzado |
| PLANTA | Strobel 2 mm | Blanco / Gris | Transpirable y Flexible |
| CASCO | Policarbonato | Negro | Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión |
| CONTRAHORTE | Termoplastico | Azul | Resina Termoplastica de 2 caras |
| CAMBRELLON | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| SUELA | Run Poliuretano | Blanco | Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto |
| PLANTILLA | W01 Poliuretano | Naranja | Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha |
| AGUJETA | Poliéster | Rosa | Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga |



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS