

WORKMAN

 ESD
305



 ESD - 305 - INDUSTRIAL LIGERO

DESCRIPCIÓN

Choclo Velcro

USO

Industrial Ligero

TALLAS

22-32

CORTE

Microfibra

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

12

PESO (GR, UN PIE)

495

TIPO DE PROTECCIÓN

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + ANTIESTATICO

ESD DISIPATIVO PROBADO EN RANGOS 750 KΩ - 35 MΩ - TESTEO REALIZADO A CADA PIE BAJO CONDICIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN 61340-5-3

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
ESD

ESTILO
305

CÓDIGO
30591402

DESCRIPCIÓN
Choclo Velcro

DESCRIPCIÓN GENERAL

ID PROTECCIÓN	O + PP + A
HORMA	EEE
TALLAS	22-32
CORTE	MICROFIBRA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	12
PESO (GR)	495

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
CORTE	Microwork	Negro	Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm
LENGUA	Malla de Poliéster Acojinada	Gris	Unión de doble costura a la chinela. Revolteada
BULLON	Malla de Poliéster Acojinada	Gris	Encuartado
ACOJINAMIENTO BULLON	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
ACOJINAMIENTO LENGUA	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
FORRO CHINELA	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
FORRO LENGUA	Malla Textil	Gris	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
FORRO CALZADOR/TALONES	Malla Textil	Gris / Amarillo	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper
OJILLOS	No Aplica	No Aplica	No Aplica
HILOS	Poliéster	Gris / Amarillo	Trenzado Reforzado
PLANTA	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
CASCO	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
CONTRAHORTE	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
CAMBRELLON	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SUELA	Run Poliuretano	Gris	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
PLANTILLA	W01 Poliuretano	Amarillo	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
AGUJETA	No Aplica	No Aplica	Ajuste en el Empeine - Doble Látigo con Velcro



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS