

WORKMAN

 ESD
301



 ESD - 301 - INDUSTRIAL LIGERO

DESCRIPCIÓN

Choclo Slip On

USO

Industrial Ligero

TALLAS

22-32

CORTE

Microfibra

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

11

PESO (GR, UN PIE)

485

TIPO DE PROTECCIÓN

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + ANTIESTATICO

ESD DISIPATIVO PROBADO EN RANGOS 750 KΩ - 35 MΩ - TESTEO REALIZADO A CADA PIE BAJO CONDICIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN 61340-5-3

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
ESD

ESTILO
301

CÓDIGO
30191402

DESCRIPCIÓN
Choclo Slip On

DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|---------------|------------------|
| ID PROTECCIÓN | O + PP + A |
| HORMA | EEE |
| TALLAS | 22-32 |
| CORTE | MICROFIBRA |
| SUELA | POLIURETANO |
| CONSTRUCCIÓN | STROBEL - PEGADO |
| ALTURA (CM) | 11 |
| PESO (GR) | 485 |

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

| | MATERIAL / TIPO | COLOR | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| CORTE | Microwork | Negro | Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm |
| LENGUA | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| BULLON | No Aplica | No Aplica | Aplicación Reflejante en la parte superior del talón |
| ACOJINAMIENTO BULLON | Espuma de Poliuretano | Blanco | Espesor 10mm Densidad 80 Kg |
| ACOJINAMIENTO LENGUA | Espuma de Poliuretano | Blanco | Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua |
| FORRO CHINELA | Tela no tejida | Blanco | Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad |
| FORRO LENGUA | Malla Textil | Gris | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable |
| FORRO CALZADOR/TALONES | Malla Textil | Gris / Amarillo | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper |
| OJILLOS | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| HILOS | Poliéster | Gris / Amarillo | Trenzado Reforzado |
| PLANTA | Strobel 2 mm | Blanco / Gris | Transpirable y Flexible |
| CASCO | Policarbonato | Negro | Cumplimieto NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión |
| CONTRAHORTE | Termoplastico | Azul | Resina Termoplastica de 2 caras |
| CAMBRELLON | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| SUELA | Run Poliuretano | Gris | Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto |
| PLANTILLA | W01 Poliuretano | Amarillo | Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha |
| AGUJETA | No Aplica | No Aplica | No Aplica |



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS