

WORKMAN

ESD
304



ESD - 304 - INDUSTRIAL LIGERO

DESCRIPCIÓN

Choclo Bike Toe

USO

Industrial Ligero

TALLAS

22-32

CORTE

Microfibra

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

11

PESO (GR, UN PIE)

495

TIPO DE PROTECCIÓN

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + ANTIESTATICO

ESD DISIPATIVO PROBADO EN RANGOS 750 KΩ - 35 MΩ - TESTEO REALIZADO A CADA PIE BAJO CONDICIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN 61340-5-3

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
ESD

ESTILO
304

CÓDIGO
30491402

DESCRIPCIÓN
Choclo Bike Toe

DESCRIPCIÓN GENERAL	
ID PROTECCIÓN	O + PP + A
HORMA	EEE
TALLAS	22-32
CORTE	MICROFIBRA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	11
PESO (GR)	495

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
CORTE	Microwork	Negro	Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm - Aplicación Reflejante
LENGUA	Malla de Poliéster Acojinada	Gris	Unión de costura a la chinela. Revoltada
BULLON	Microwork	Negro	Encuartado
ACOJINAMIENTO BULLON	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
ACOJINAMIENTO LENGUA	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
FORRO CHINELA	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
FORRO LENGUA	Malla Textil	Gris	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
FORRO CALZADOR/TALONES	Malla Textil	Gris / Amarillo	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper
OJILLOS	Plástico	Negro / Amarillo	Arandela Reforzada
HILOS	Poliéster	Gris / Amarillo	Trenzado Reforzado
PLANTA	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
CASCO	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
CONTRAHORTE	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
CAMBRELLON	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SUELA	Run Poliuretano	Gris	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
PLANTILLA	W01 Poliuretano	Amarillo	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
AGUJETA	Poliéster	Gris / Amarillo	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS