

# WORKMAN

 ESD  
**308**



 ESD - 308 - INDUSTRIAL LIGERO

DESCRIPCIÓN

**Choclo Derby**

USO

**Industrial Ligero**

TALLAS

**22-32**

CORTE

**Microfibra**

CONSTRUCCIÓN

**STROBEL - PEGADO**

HORMA

**EEE**

SUELA

**Poliuretano**

ALTURA (CM)

**12**

PESO (GR, UN PIE)

**495**

TIPO DE PROTECCIÓN

**OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + ANTIESTATICO**

ESD DISIPATIVO PROBADO EN RANGOS 750 KΩ - 35 MΩ - TESTEO REALIZADO A CADA PIE BAJO CONDICIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN 61340-5-3

# WORKMAN

## FICHA TÉCNICA



Línea  
**ESD**

ESTILO  
**308**

CÓDIGO  
**30891402**

DESCRIPCIÓN  
Choclo Derby

### DESCRIPCIÓN GENERAL

|               |                  |
|---------------|------------------|
| ID PROTECCIÓN | O + PP + A       |
| HORMA         | EEE              |
| TALLAS        | 22-32            |
| CORTE         | MICROFIBRA       |
| SUELA         | POLIURETANO      |
| CONSTRUCCIÓN  | STROBEL - PEGADO |
| ALTURA (CM)   | 12               |
| PESO (GR)     | 495              |

### DESCRIPCIÓN COMPONENTES

|                               | MATERIAL / TIPO              | COLOR            | OBSERVACIONES  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| <b>CORTE</b>                  | Microwork                    | Negro            | Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm   |
| <b>LENGUA</b>                 | Malla de Poliéster Acojinada | Gris             | Unión de doble costura a la chinela. Revolteada  |
| <b>BULLON</b>                 | Malla de Poliéster Acojinada | Gris             | Encuartado   |
| <b>ACOJINAMIENTO BULLON</b>   | Espuma de Poliuretano        | Blanco           | Espesor 10mm Densidad 80 Kg  |
| <b>ACOJINAMIENTO LENGUA</b>   | Espuma de Poliuretano        | Blanco           | Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua  |
| <b>FORRO CHINELA</b>          | Tela no tejida               | Blanco           | Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad   |
| <b>FORRO LENGUA</b>           | Malla Textil                 | Gris             | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable   |
| <b>FORRO CALZADOR/TALONES</b> | Malla Textil                 | Gris / Amarillo  | Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper   |
| <b>OJILLOS</b>                | Plástico                     | Negro / Amarillo | Arandela Reforzada   |
| <b>HILOS</b>                  | Poliéster                    | Gris / Amarillo  | Trenzado Reforzado   |
| <b>PLANTA</b>                 | Strobel 2 mm                 | Blanco / Gris    | Transpirable y Flexible  |
| <b>CASCO</b>                  | Policarbonato                | Negro            | Cumplimieto NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión   |
| <b>CONTRAHORTE</b>            | Termoplastico                | Azul             | Resina Termoplastica de 2 caras  |
| <b>CAMBRELLON</b>             | No Aplica                    | No Aplica        | No Aplica  |
| <b>SUELA</b>                  | Run Poliuretano              | Gris             | Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto  |
| <b>PLANTILLA</b>              | W01 Poliuretano              | Amarillo         | Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha |
| <b>AGUJETA</b>                | Poliéster                    | Gris / Amarillo  | Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga   |



CONOCE MÁS EN: [WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS](http://WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS)