



ESD  
**308**



W ESD - 308 - INDUSTRIAL LIGERO

DESCRIPCIÓN

**Choclo Derby**

USO

**Industrial Ligero**

TALLAS

**22-32**

CORTE

**Microfibra**

CONSTRUCCIÓN

**STROBEL - PEGADO**

HORMA

**EEE**

SUELA

**Poliuretano**

ALTURA (CM)

**12**

PESO (GR, UN PIE)

**495**

TIPO DE PROTECCIÓN

**OCCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + ANTIESTATICO**

ESD DISIPATIVO PRUEBADO EN RANGOS 750 KΩ - 35 MΩ - TESTEO REALIZADO A CADA PIE BAJO CONDICIONES DE ACUERDO A LA NORMA EN 61340-5-3


**Línea  
ESD**
**ESTILO  
308**
**CÓDIGO  
30894402**

 DESCRIPCIÓN  
Choclo Derby

DESCRIPCIÓN GENERAL	
ID PROTECCIÓN	<b>O + PP + A</b>
HORMA	<b>EEE</b>
TALLAS	<b>22-32</b>
CORTE	<b>MICROFIBRA</b>
SUELA	<b>POLIURETANO</b>
CONSTRucción	<b>STROBEL - PEGADO</b>
ALTURA (CM)	<b>12</b>
PESO (GR)	<b>495</b>

## DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
<b>CORTE</b>	Microwork	Blanco	Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm
<b>LENGUA</b>	Malla de Poliéster Acojinada	Gris	Unión de doble costura a la chinela. Revolteada
<b>BULLON</b>	Malla de Poliéster Acojinada	Gris	Encuartado
<b>ACOJINAMIENTO BULLON</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
<b>ACOJINAMIENTO LENGUA</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
<b>FORRO CHINELA</b>	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
<b>FORRO LENGUA</b>	Malla Textil	Gris	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
<b>FORRO CALZADOR/TALONES</b>	Malla Textil	Gris / Amarillo	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper
<b>OJILLOS</b>	Plástico	Blanco / Amarillo	Arandela Reforzada
<b>HILOS</b>	Poliéster	Gris / Amarillo	Trenzado Reforzado
<b>PLANTA</b>	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
<b>CASCO</b>	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
<b>CONTRAHORTE</b>	Termoplástico	Azul	Resina Termoplástica de 2 caras
<b>CAMBRELLON</b>	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>SUELA</b>	Run Poliuretano	Gris	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
<b>PLANTILLA</b>	W01 Poliuretano	Amarillo	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
<b>AGUJETA</b>	Poliéster	Gris / Amarillo	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga

