



BASE PRO 103



 BASE PRO - 103 - INDUSTRIAL SEMI PESADO

DESCRIPCIÓN

Borceguí

USO

Industrial Semi Pesado

TALLAS

22-32

CORTE

Microfibra

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

14

PESO (GR, UN PIE)

571

TIPO DE PROTECCIÓN

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + DIELECTRICO

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
BASE PRO

ESTILO

103

CÓDIGO

10394403

DESCRIPCIÓN

Borceguí

DESCRIPCIÓN GENERAL	
ID PROTECCIÓN	O + PP + D
HORMA	EEE
TALLAS	22-32
CORTE	MICROFIBRA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	14
PESO (GR)	571

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
CORTE	Microwork	Blanco	Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm
LENGUA	Sintético Premium	Blanco	Fuelle Protector de polvos y líquidos Ribeteada en todo su contorno
BULLON	Sintético Premium	Blanco	Revolteado y Encuartado
ACOJINAMIENTO BULLON	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
ACOJINAMIENTO LENGUA	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
FORRO CHINELA	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
FORRO LENGUA	Malla Textil	Blanco	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
FORRO CALZADOR/TALONES	Malla Textil	Blanco	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable con calzador Gripper de Alta Resistencia a la Fricción
OJILLOS	Plástico	Blanco	5mm - Arandela reforzada en su cara interior - 4 Ojillos por Chaleco Reforzados con Fibra de Vidrio 300gr
HILOS	Poliéster	Blanco / Naranja	Trenzado Reforzado
PLANTA	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
CASCO	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión_ x005F_x000D_ Protector Metatarzal Ajustable y Flexible
CONTRAHORTE	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
CAMBRELLON	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SUELA	Hard Poliuretano	Blanco	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo Workhard - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
PLANTILLA	W01 Poliuretano	Naranja	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
AGUJETA	Poliéster	Blanco	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS