



BASE PRO 190



 BASE PRO - 190 - INDUSTRIAL SEMI PESADO

DESCRIPCIÓN

Choclo

USO

Industrial Semi Pesado

TALLAS

25-32

CORTE

Gamuza

CONSTRUCCIÓN

STROBEL - PEGADO

HORMA

EEE

SUELA

Poliuretano

ALTURA (CM)

12

PESO (GR, UN PIE)

599

TIPO DE PROTECCIÓN

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + DIELECTRICO

WORKMAN

FICHA TÉCNICA



Línea
BASE PRO

ESTILO

190

CÓDIGO

19085403

DESCRIPCIÓN

Choclo

DESCRIPCIÓN GENERAL

ID PROTECCIÓN	O + PP + D
HORMA	EEE
TALLAS	25-32
CORTE	GAMUZA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	12
PESO (GR)	599

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
CORTE	Gamuza	Gris	Cuero Vacuno Espesor 18/20
LENGUA	Malla de Poliéster Acojinada con Forro de Malla Textil	Negro	Fuelle Protector de polvos y líquidos Ribeteada en todo su contorno
BULLON	Malla de Poliéster	Negro	Revolteado y Encuartado
ACOJINAMIENTO BULLON	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
ACOJINAMIENTO LENGUA	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
FORRO CHINELA	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
FORRO LENGUA	Malla Textil	Negro	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
FORRO CALZADOR/TALONES	Malla Textil	Negro	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable con calzador Gripper de Alta Resistencia a la Fricción
OJILLOS	Plástico	Negro	5mm - Arandela reforzada en su cara interior - 3 Ojillos por Chaleco Reforzados con Fibra de Vidrio 300gr
HILOS	Poliéster	Gris / Naranja	Trenzado Reforzado
PLANTA	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
CASCO	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
CONTRAHORTE	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
CAMBRELLON	No Aplica	No Aplica	No Aplica
SUELA	Hard Poliuretano	Negro	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo Workhard - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
PLANTILLA	W01 Poliuretano	Naranja	Inyeccion de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
AGUJETA	Poliéster	Negro / Naranja	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga



CONOCE MÁS EN: WORKMAN.MX/PICTOGRAMAS