



## SERVICIOS 309



**SERVICIOS - 309 - INDUSTRIAL LIGERO**

DESCRIPCIÓN

**Borceguí**

USO

**Industrial Ligero**

TALLAS

**22-32**

CORTE

**Microfibra**

CONSTRUCCIÓN

**STROBEL - PEGADO**

HORMA

**EEE**

SUELA

**Poliuretano**

ALTURA (CM)

**14**

PESO (GR, UN PIE)

**510**

TIPO DE PROTECCIÓN

**OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + DIELECTRICO**



Línea  
**SERVICIOS**

ESTILO **309** CÓDIGO **30994401**

DESCRIPCIÓN  
Borceguí

DESCRIPCIÓN GENERAL	
ID PROTECCIÓN	O + PP + D
HORMA	EEE
TALLAS	22-32
CORTE	MICROFIBRA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	14
PESO (GR)	510

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
<b>CORTE</b>	Microwork	Blanco	Microfibra de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm
<b>LENGUA</b>	Sintético Premium	Blanco	Unión de doble costura a la chinela. Revolteada
<b>BULLON</b>	Sintético Premium	Blanco	Doble Encuartado
<b>ACOJINAMIENTO BULLON</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
<b>ACOJINAMIENTO LENGUA</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
<b>FORRO CHINELA</b>	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
<b>FORRO LENGUA</b>	Malla Textil	Gris	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
<b>FORRO CALZADOR/TALONES</b>	Malla Textil	Gris	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable, Calzador Gripper
<b>OJILLOS</b>	Plástico	Blanco	Arandela Reforzada
<b>HILOS</b>	Poliéster	Blanco	Trenzado Reforzado
<b>PLANTA</b>	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
<b>CASCO</b>	Policarbonato	Negro	Cumplimieto NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
<b>CONTRAHORTE</b>	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
<b>CAMBRELLON</b>	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>SUELA</b>	Run Poliuretano	Blanco	Monodensidad Dureza 55° Shore "A" - Diseño Exclusivo WorkRun - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
<b>PLANTILLA</b>	W01 Poliuretano	Naranja	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
<b>AGUJETA</b>	Poliéster	Blanco	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga

