

# WORKMAN

## BASE PRO AMBITION 222



**BASE PRO - AMBITION 222 - INDUSTRIAL PESADO**

DESCRIPCIÓN

**Borceguí**

USO

**Industrial Pesado**

TALLAS

**22-26**

CORTE

**Microfibra**

CONSTRUCCIÓN

**STROBEL - PEGADO**

HORMA

**EEE**

SUELA

**Poliuretano**

ALTURA (CM)

**15**

PESO (GR, UN PIE)

**580**

TIPO DE PROTECCIÓN

**O + PP + D**

OCUPACIONAL + PUNTERA DE PROTECCION + DIELECTRICO



Línea  
**BASE PRO**

ESTILO  
**AMBITION 222**

CÓDIGO  
**222912405**

DESCRIPCIÓN  
Borceguí

DESCRIPCIÓN GENERAL

ID PROTECCIÓN	O + PP + D
HORMA	EEE
TALLAS	22-26
CORTE	MICROFIBRA
SUELA	POLIURETANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL - PEGADO
ALTURA (CM)	15
PESO (GR)	580

DESCRIPCIÓN COMPONENTES

	MATERIAL / TIPO	COLOR	OBSERVACIONES
<b>CORTE</b>	Microwork - Shield	Negro	Microfibra Impermeable de Alta Tecnología con Propiedades de Transpiración Espesor 2mm, Talonera y Puntera de Microfibra con Recubrimiento de Kevlar
<b>LENGUA</b>	Malla de Poliéster Acojinada con Forro de Malla Textil	Negro	Fuelle Protector de polvos y líquidos
<b>BULLON</b>	Malla de Poliéster Acojinada con Forro de Malla Textil	Negro	Revolteado y Encuartado
<b>ACOJINAMIENTO BULLON</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 10mm Densidad 80 Kg
<b>ACOJINAMIENTO LENGUA</b>	Espuma de Poliuretano	Blanco	Espesor 5 mm - Bondeado entre los materiales de la Lengua
<b>FORRO CHINELA</b>	Tela no tejida	Blanco	Transpirable - Rapida Absorsion y Desabsorsion de la Humedad
<b>FORRO LENGUA</b>	Malla Textil	Lila	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable
<b>FORRO CALZADOR/TALONES</b>	Malla Textil	Lila	Tratamiento Antibacterial, Acojinada, Transpirable con calzador Gripper de Alta Resistencia a la Fricción
<b>OJILLOS</b>	Plástico	Negro - Lila	Pasacinta de Ajuste Rápido 5 por Chaleco Reforzados con Fibra de Vidrio 300gr
<b>HILOS</b>	Poliéster	Gris / Lila	Trenzado Reforzado
<b>PLANTA</b>	Strobel 2 mm	Blanco / Gris	Transpirable y Flexible
<b>CASCO</b>	Policarbonato	Negro	Cumplimiento NOM 113 STPS 2009 en Resistencia al Impacto y Compresión
<b>CONTRAHORTE</b>	Termoplastico	Azul	Resina Termoplastica de 2 caras
<b>CAMBRELLON</b>	No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>SUELA</b>	Hard Poliuretano Doble Densidad	Negro - Lila	Doble Densidad Dureza 55°/65° Shore "A" - Diseño Exclusivo Workhard - Antiderrapante - Resistente a la Flexión - Pivote Hexagonal Interno para Absorción del Impacto
<b>PLANTILLA</b>	W01 Poliuretano	Naranja	Inyección de Poliuretano con Malla Textil - Dureza 25° Shore "A" Diseño Exclusivo Antifatiga con Pivote Hexagonal en el Talón para Absorción del Impacto, Perforaciones de Ventilación, Ejes de Flexión para facilitar la Marcha
<b>AGUJETA</b>	Poliéster	Lila / Negro	Alma de Algodón - Punta de Acetato Larga

